



1982

CONGLOBIX snc di Di Lascia No
Viale degli Aviatori, km 2.800- 7110UNI EN 13108
miscela bituminosa per strade e altre aree
Impianto: Località Posta I
1982 – CPD – 879

Norma di riferimento	UNI EN 13108-1				UNI EN 13108-1			
Designazione	CB 32 BASE				CB 16			
Tipo di Legante	50/70				COLLEGAMENTO 50/70			
Nome Commerciale	(TOUT VENANT ANAS)				(BINDER ANAS)			
Requisiti generali + Requisiti empirici								
Contenuto di vuoti								
- massimo	$V_{\max 6}$		(%)		$V_{\max 7}$		(%)	
- minimo	$V_{\min}$		NPD (%)		$V_{\min}$		NPD (%)	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	$VFB_{\min}$		NPD (%)		$VFB_{\min}$		NPD (%)	
Massimo di vuoti riempiti da bitume	$VFB_{\max 59}$		(%)		$VFB_{\max 65}$		(%)	
Vuoti nell' aggregato minerale	$VMA_{\min 14}$		(%)		$VMA_{\min 16}$		(%)	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{\min 11}$		(%)		$V10G_{\min 11}$		(%)	
Sensibilità all' acqua	$ITSR_{80}$		(%)		$ITSR_{80}$		(%)	
Resistenza all' abrasione scolpiti (chiodati)	Abr_{A40}		NPD		Abr_{A40}		NPD	
Reazione al fuoco	NPD				NPD			
Temperatura della miscela	140 - 180		(°C)		140 - 180		(°C)	
Granulometria								
(passante al setaccio) D	32	mm	100	(%)	16	mm	93	(%)
D/2	16	mm	58	(%)	8	mm	57	(%)
2	2	mm	20	(%)	2	mm	31	(%)
0,5	0,5	mm	10	(%)	0,5	mm	14	(%)
0,063	0,063	mm	5,0	(%)	0,063	mm	5,0	(%)
Contenuto di legante	B min 4		(%)		B min 4,5		(%)	
Valori Marshall	$S_{\min 10}$		NPD (kN)		$S_{\min 10}$		NPD (kN)	
	$P_{\max 15}$		NPD (kN)		$P_{\max 15}$		NPD (kN)	
	F_4		NPD (mm)		F_4		NPD (mm)	
	$Q_{\min 2,5}$		NPD (kN/mm)		$Q_{\min 2,5}$		NPD (kN/mm)	
Resistenza alla deformazione permanente								
- dispositivo largo: profondità di rottura	NPD				NPD			
- dispositivo piccolo: ormaimento	NPD				NPD			
- profondità di rottura proporzionale	NPD				NPD			

bile e c
00 Foggia

soggette a traffico
Piana

UNI EN 13108-1 CB 12 STRATO USURA TIPO A 50/70 (TAPPETO FUSO A ANAS)				UNI EN 13108-1 CB 8 STRATO USURA (FUSO B) 50/70 (TAPPETO FUSO B ANAS)				UNI EN 13108-7 CB 8 USURA FINE 50/70 (TAPPETINO FINE)				
$V_{\max 5,5}$			(%)	$V_{\max 5}$			(%)	$V_{\max 5,5}$			(%)	
$V_{\min}$	NPD		(%)	$V_{\min}$	NPD		(%)	$V_{\min}$	NPD		(%)	
$VFB_{\min}$	NPD		(%)	$VFB_{\min}$	NPD		(%)	$VFB_{\min}$	NPD		(%)	
$VFB_{\max 71}$			(%)	$VFB_{\max 74}$			(%)	$VFB_{\max 71}$			(%)	
$VMA_{\min 16}$			(%)	$VMA_{\min 16}$			(%)	$VMA_{\min 16}$			(%)	
$V10G_{\min 11}$			(%)	$V10G_{\min 11}$			(%)	$V10G_{\min 11}$			(%)	
$ITSR8_0$			(%)	$ITSR8_0$			(%)	$ITSR8_0$			(%)	
Abr_{A40}	NPD			Abr_{A40}	NPD			Abr_{A40}	NPD			
	NPD				NPD				NPD			
140 - 180			(°C)	140 - 180			(°C)	140 - 180			(°C)	
12	mm	97	(%)	8		92		8	mm	91	(%)	
8	mm	52	(%)	4	mm	58	(%)	4	mm	49	(%)	
2	mm	27	(%)	2	mm	34	(%)	2	mm	38	(%)	
0,5	mm	14	(%)	0,5	mm	18	(%)	0,5	mm	20	(%)	
0,063	mm	7,0	(%)	0,063	mm	8,0	(%)	0,063	mm	8,0	(%)	
B min 5			(%)	B min 5,6			(%)	B min 5			(%)	
$S_{\min 10}$	NPD		(kN)	$S_{\min 10}$	NPD		(kN)	$S_{\min 10}$	NPD		(kN)	
$P_{\max 15}$	NPD		(kN)	$P_{\max 15}$	NPD		(kN)	$P_{\max 15}$	NPD		(kN)	
F_4	NPD		(mm)	F_4	NPD		(mm)	F_4	NPD		(mm)	
$Q_{\min 2,5}$	NPD		(kN/mm)	$Q_{\min 2,5}$	NPD		(kN/mm)	$Q_{\min 2,5}$	NPD		(kN/mm)	
	NPD				NPD				NPD			
	NPD				NPD				NPD			
	NPD				NPD				NPD			

[illegible]

 1982		CONGLOBIX snc di Di Lascia Nobile e c Viale degli Aviatori, km 2.800- 71100 Foggia UNI EN 13108 Conglomerato bituminoso per strade, aeroporti e aree trafficate Impianto: Località Posta Piana 1982 – CPD – 879			
Norma di riferimento Designazione Tipo di Legante Nome Commerciale	UNI EN 13108-1 CB 32 SUB BALLAST 70/100 (SUB BALLAST RFI)	UNI EN 13108-1 CB 32 TOUT VENANT 70/100 (TOUT VENANT RFI)	UNI EN 13108-1 CB 16 BINDER 70/100 (BINDER FRI)	UNI EN 13108-1 CB 8 TAPPETO 70/100 (TAPPETO RFI)	UNI EN 13108-1 CB 32 BINDER 70/100 (BASE BINDER ANAS)
Requisiti generali + Requisiti empirici Contenuto di vuoti - massimo - minimo Minimo di vuoti riempiti da bitume Massimo di vuoti riempiti da bitume Vuoti nell' aggregato minerale Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni Sensibilità all' acqua Resistenza all' abrasione scolpiti (chiodati) Reazione al fuoco Temperatura della miscela Granulometria (passante al setaccio)	 V _{max6} (%) V _{min} <i>NPD</i> (%) VFB _{min} <i>NPD</i> (%) VFB _{max62} (%) VMA _{min14} (%) V10G _{min14} (%) ITSR ₈₀ (%) Abr _{A40} <i>NPD</i> <i>NPD</i> 140 - 180 (°C) 32 mm 100 (%)	 V _{max7} (%) V _{min} <i>NPD</i> (%) VFB _{min} <i>NPD</i> (%) VFB _{max59} (%) VMA _{min14} (%) V10G _{min11} (%) ITSR ₈₀ (%) Abr _{A40} <i>NPD</i> <i>NPD</i> 140 - 180 (°C) 32 mm 100 (%)	 V _{max7} (%) V _{min} <i>NPD</i> (%) VFB _{min} <i>NPD</i> (%) VFB _{max62} (%) VMA _{min16} (%) V10G _{min14} (%) ITSR ₈₀ (%) Abr _{A40} <i>NPD</i> <i>NPD</i> 140 - 180 (°C) 16 mm 95,7 (%)	 V _{max5,5} (%) V _{min} <i>NPD</i> (%) VFB _{min} <i>NPD</i> (%) VFB _{max71} (%) VMA _{min16} (%) V10G _{min11} (%) ITSR ₈₀ (%) Abr _{A40} <i>NPD</i> <i>NPD</i> 140 - 180 (°C) 8 mm 91,5 (%)	 V _{max7} (%) V _{min} <i>NPD</i> (%) VFB _{min} <i>NPD</i> (%) VFB _{max59} (%) VMA _{min14} (%) V10G _{min11} (%) ITSR ₈₀ (%) Abr _{A40} <i>NPD</i> <i>NPD</i> 140 - 180 (°C) 32 mm 100 (%)
D	32 mm 68,5 (%)	32 mm 79,3 (%)	16 mm 71,6 (%)	8 mm 61,4 (%)	32 mm 80,5 (%)
D/2	16 mm 26,7 (%)	16 mm 27,4 (%)	8 mm 31,4 (%)	4 mm 38,3 (%)	16 mm 25,6 (%)
2	2 mm 18,9 (%)	2 mm 9,7 (%)	2 mm 11,9 (%)	2 mm 14,9 (%)	2 mm 11,6 (%)
0,5	0,5 mm 6,9 (%)	0,5 mm 4,1 (%)	0,5 mm 5,5 (%)	0,5 mm 7,2 (%)	0,5 mm 5,6 (%)
0,063	0,063 mm 4,2 (%)	0,063 mm 4,0 (%)	0,063 mm 4,4 (%)	0,063 mm 4,8 (%)	0,063 mm 0,2 (%)
Contenuto di legante	B min 4 4,2 (%)	B min 4 4,0 (%)	B min 4,4 (%)	B min 4,8 (%)	B min 4 0,2 (%)
Valori Marshall Resistenza alla deformazione permanente - dispositivo largo: profondità di rottura - dispositivo piccolo: ormaimento - profondità di rottura proporzionale	S _{min10} <i>NPD</i> (kN)	S _{min10} <i>NPD</i> (kN)	S _{min10} <i>NPD</i> (kN)	S _{min10} <i>NPD</i> (kN)	S _{min10} <i>NPD</i> (kN)
	P _{max15} <i>NPD</i> (kN)	P _{max15} <i>NPD</i> (kN)	P _{max15} <i>NPD</i> (kN)	P _{max15} <i>NPD</i> (kN)	P _{max15} <i>NPD</i> (kN)
	F ₄ <i>NPD</i> (mm)	F ₄ <i>NPD</i> (mm)	F ₄ <i>NPD</i> (mm)	F ₄ <i>NPD</i> (mm)	F ₄ <i>NPD</i> (mm)
	Q _{min2,5} <i>NPD</i> (kN/mm)	Q _{min2,5} <i>NPD</i> (kN/mm)	Q _{min2,5} <i>NPD</i> (kN/mm)	Q _{min2,5} <i>NPD</i> (kN/mm)	Q _{min2,5} <i>NPD</i> (kN/mm)
	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>
	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>
	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>



1982

CONGLOBIX snc di Di Lascia No
Viale degli Aviatori, km 2.800- 7110

UNI EN 13108

miscela bituminosa per strade e altre aree so

Impianto: Località Posta I**1982 – CPD – 879**

Norma di riferimento	UNI EN 13108-1				UNI EN 13108-1			
Designazione	CB 32 BASE				CB 16 BINDER			
Tipo di Legante	PMB 45/80-70				PMB 45/80-70			
Nome Commerciale	BASE HARD				BINDER HARD			
Requisiti generali + Requisiti empirici								
Contenuto di vuoti								
- massimo	V _{max6}	NPD	(%)		V _{max7}	NPD	(%)	
- minimo	V _{min}	NPD	(%)		V _{min}	NPD	(%)	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	VFB _{min}	NPD	(%)		VFB _{min}	NPD	(%)	
Massimo di vuoti riempiti da bitume	VFB _{max59}	NPD	(%)		VFB _{max 65}	NPD	(%)	
Vuoti nell' aggregato minerale	VMA _{min14}	NPD	(%)		VMA _{min16}	NPD	(%)	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10G _{min11}	NPD	(%)		V10G _{min11}	NPD	(%)	
Sensibilità all' acqua	ITSR ₈₀	NPD	(%)		ITSR ₈₀	NPD	(%)	
Resistenza all' abrasione scolpiti (chiodati)	Abr _{A40}	NPD			Abr _{A40}	NPD		
Reazione al fuoco	NPD				NPD			
Temperatura della miscela	140 - 180 (°C)				140 - 180 (°C)			
Granulometria								
(passante al setaccio) D	32	mm	100	(%)	20	mm	95	(%)
D/2	16	mm	68	(%)	10	mm	71	(%)
2	2	mm	23	(%)	2	mm	27	(%)
0,5	0,5	mm	11	(%)	0,5	mm	13	(%)
0,063	0,063	mm	6,1	(%)	0,063	mm	6,8	(%)
Contenuto di legante	B min	4,4	(%)		B min	5,0	(%)	
Valori Marshall	S _{min10}	NPD	(kN)		S _{min10}	NPD	(kN)	
	P _{max15}	NPD	(kN)		P _{max15}	NPD	(kN)	
	F ₄	NPD	(mm)		F ₄	NPD	(mm)	
	Q _{min2,5}	NPD	(kN/mm)		Q _{min2,5}	NPD	(kN/mm)	
Resistenza alla deformazione permanente								
- dispositivo largo: profondità di rottura	NPD				NPD			
- dispositivo piccolo: ornaimento	NPD				NPD			
- profondità di rottura proporzioonale	NPD				NPD			

abile e c
00 Foggia

oggette a traffico
Piana

UNI EN 13108-1 CB 14 USURA PMB 45/80-70 USURA TIPO A HARD				UNI EN 13108-1 CB 14 USURA PMB 45/80-70 USURA TIPO B HARD			
$V_{\max 5,5}$	<i>NPD</i>	(%)		$V_{\max 5}$	<i>NPD</i>	(%)	
$V_{\min}$	<i>NPD</i>	(%)		$V_{\min}$	<i>NPD</i>	(%)	
$VFB_{\min}$	<i>NPD</i>	(%)		$VFB_{\min}$	<i>NPD</i>	(%)	
$VFB_{\max 71}$	<i>NPD</i>	(%)		$VFB_{\max 74}$	<i>NPD</i>	(%)	
$VMA_{\min 16}$	<i>NPD</i>	(%)		$VMA_{\min 16}$	<i>NPD</i>	(%)	
$V10G_{\min 11}$	<i>NPD</i>	(%)		$V10G_{\min 11}$	<i>NPD</i>	(%)	
$ITSR8_0$	<i>NPD</i>	(%)		$ITSR8_0$	<i>NPD</i>	(%)	
Abr_{A40}	<i>NPD</i>			Abr_{A40}	<i>NPD</i>		
	<i>NPD</i>				<i>NPD</i>		
140 - 180		(°C)		140 - 180		(°C)	
14	mm	98	(%)	14	mm	99	
6,3	mm	70	(%)	6,3	mm	72	(%)
2	mm	30	(%)	2	mm	30	(%)
0,5	mm	15	(%)	0,5	mm	15	(%)
0,063	mm	8,4	(%)	0,063	mm	8,4	(%)
B min		5,4	(%)	B min		5,8	(%)
$S_{\min 10}$	<i>NPD</i>	(kN)		$S_{\min 10}$	<i>NPD</i>	(kN)	
$P_{\max 15}$	<i>NPD</i>	(kN)		$P_{\max 15}$	<i>NPD</i>	(kN)	
F_4	<i>NPD</i>	(mm)		F_4	<i>NPD</i>	(mm)	
$Q_{\min 2,5}$	<i>NPD</i>	(kN/mm)		$Q_{\min 2,5}$	<i>NPD</i>	(kN/mm)	
	<i>NPD</i>				<i>NPD</i>		
	<i>NPD</i>				<i>NPD</i>		
	<i>NPD</i>				<i>NPD</i>		

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°1 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Tout Venanti Anas – CB 32 BASE 50/70;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG)
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N.A.
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 6	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 59	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 55	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 31,5 mm	100 %	
Setaccio 16 mm	58%	
Setaccio 2 mm	20%	
Setaccio 0,5 mm	10%	
Setaccio 0,063 mm	5%	
Contenuto di legante	B min 4%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°2 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: binder Anas- CB 16 BINDER 50/70;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG)
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 65	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 16	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin11	
Sensibilità all'acqua	ITSR 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 16 mm	93%	
Setaccio 8 mm	57%	
Setaccio 2 mm	31%	
Setaccio 0,5 mm	14%	
Setaccio 0,063 mm	5%	
Contenuto di legante	B min 4,5%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma
CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lasca

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°3 /CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Tappeto Fuso A Anas- CB 12 USURA 50/70;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
Conformi alla norma Uni En 13108-1;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG)
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:


CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 5,5	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 71	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 16	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min11	
Sensibilità all'acqua	ITSR 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 189°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 12 mm	97%	
Setaccio 6 mm	52%	
Setaccio 2 mm	27%	
Setaccio 0,5 mm	14%	
Setaccio 0,063 mm	7%	
Contenuto di legante	B min 5	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°4 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Tappeto Fuso B Anas -CB 8 USURA 50/70;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG)
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 5	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 74	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 16	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 189°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 8 mm	92%	
Setaccio 4mm	58%	
Setaccio 2 mm	34%	
Setaccio 0,5 mm	18%	
Setaccio 0,063 mm	8%	
Contenuto di legante	B min 5,6%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lasca

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°5 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Tappetino Fine - CB 8 usura 50/70 ;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbrikante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 5,5	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 71	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 16	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 189°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 8 mm	91%	
Setaccio 4mm	49%	
Setaccio 2 mm	38%	
Setaccio 0,5 mm	20%	
Setaccio 0,063 mm	8%	
Contenuto di legante	B min 5	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°6 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Sub Ballast RFI - CB 32 bitume 50/70;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 6	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 62	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 14	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min14	
Sensibilità all'acqua	ITSR 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 31,5 mm	100 %	
Setaccio 16 mm	68%	
Setaccio 2 mm	27%	
Setaccio 0,5 mm	19%	
Setaccio 0,063 mm	7%	
Contenuto di legante	B min 4	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°7 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Tout-Venant RFI - CB 32 base 50/70;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Tecnica armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 59	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 14	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G MIN 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 31,5 mm	100 %	
Setaccio 16 mm	79%	
Setaccio 2 mm	21%	
Setaccio 0,5 mm	10%	
Setaccio 0,063 mm	4%	
Contenuto di legante	B min 4.2	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°8 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: binder RFI - CB 16 binder 50/70;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Tecnica armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 62	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 16	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin 14	
Sensibilità all'acqua	ITSR 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 16 mm	100%	
Setaccio 8 mm	63%	
Setaccio 2 mm	29%	
Setaccio 0,5 mm	15%	
Setaccio 0,063 mm	6.4%	
Contenuto di legante	B min 5	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°9 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: tappeto RFI - CB 8 usura 50/70 ;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Tecnica armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 5,5	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 71	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 16	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 8 mm	91%	
Setaccio 4mm	61%	
Setaccio 2 mm	38%	
Setaccio 0,5 mm	15%	
Setaccio 0,063 mm	7%	
Contenuto di legante	B min 5	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma
CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°10 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Basebinder Anas - CB 32 base 50/70 ;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 59	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 14	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR min 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 31,5 mm	100 %	
Setaccio 16 mm	69%	
Setaccio 2 mm	25%	
Setaccio 0,5 mm	13%	
Setaccio 0,063 mm	4%	
Contenuto di legante	B min 4%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lasca

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°11 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Binder chiuso - CB 16 binder 50/70 ;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
 - i. Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 59	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 14	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR min 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 16 mm	97%	
Setaccio 8 mm	66%	
Setaccio 2 mm	29%	
Setaccio 0,5 mm	11%	
Setaccio 0,063 mm	5%	
Contenuto di legante	B min 4.6%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°12 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Usura tipo A hard - CB 16 usura 50/70 ;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 59	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 14	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR min 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 16 mm	100%	
Setaccio 8 mm	74%	
Setaccio 2 mm	26%	
Setaccio 0,5 mm	14%	
Setaccio 0,063 mm	7%	
Contenuto di legante	B min 5.1%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma
CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lasca

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°13 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Usura tipo B hard - CB 16 usura 50/70 ;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 59	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 14	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR min 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 16 mm	100%	
Setaccio 8 mm	91%	
Setaccio 2 mm	34%	
Setaccio 0,5 mm	18%	
Setaccio 0,063 mm	7%	
Contenuto di legante	B min 5%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°14 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: base hard - CB 16 base 50/70 ;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 59	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 14	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR min 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 16 mm	100%	
Setaccio 8 mm	71%	
Setaccio 2 mm	26%	
Setaccio 0,5 mm	14%	
Setaccio 0,063 mm	7%	
Contenuto di legante	B min 5%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma
CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°15 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: binder hard - CB 32 binder 50/70 ;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 59	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 14	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR min 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 32 mm	100%	
Setaccio 16 mm	91%	
Setaccio 2 mm	27%	
Setaccio 0,5 mm	14%	
Setaccio 0,063 mm	7%	
Contenuto di legante	B min 4.5%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lasca

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°16 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: base binder Anas - CB 32 base 50/70 ;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
6. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 59	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 14	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 11	
Sensibilità all'acqua	ITSR min 80	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 32 mm	100%	
Setaccio 16 mm	80%	
Setaccio 2 mm	26%	
Setaccio 0,5 mm	12%	
Setaccio 0,063 mm	6%	
Contenuto di legante	B min 4.8%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2018

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°17 / CB

8. Codice di Identificazione unico del prodotto: Usura fonoassorbente - CB 16 usura 50/70 ;
9. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
10. Fabbricante: CONGLOBIX S.n.c. Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
11. Mandatario: N/A
12. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
13. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
Organismo notificato: ABICert n.1982
14. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	Vmax 7	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	VFB max 47	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 23	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 12	
Sensibilità all'acqua	NPD	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 16 mm	99%	
Setaccio 8mm	44%	
Setaccio 2 mm	16%	
Setaccio 0,5 mm	9%	
Setaccio 0,063 mm	6.2%	
Contenuto di legante	B min 5%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Novembre 2020

Firma

CONGLOBIX snc
Amministratore Unico
Nobile Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°19 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Binder Hard WMA - CB 16 binder 50/70;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX Spa - Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
4. Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
5. Mandatario: N/A
6. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
7. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
8. Organismo notificato: ABICert n.1982
9. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	NPD	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 14	
Sensibilità all'acqua	NPD	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 16 mm	99%	
Setaccio 8 mm	56%	
Setaccio 2 mm	28%	
Setaccio 0,5 mm	12%	
Setaccio 0,063 mm	6%	
Contenuto di legante	B min 4.9%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Agosto 2025

Firma

CONGLOBIX S.p.A.

Ing. Francesco Di Lascia



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°20 / CB

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: Base Hard WMA - CB 32 base 50/70;
2. Uso previsto del prodotto: miscela bituminosa per strade e altre aree soggette a traffico;
3. Fabbricante: CONGLOBIX Spa - Viale degli Aviatori, Km 2,800 – 71122 Foggia (FG);
4. Impianto: Loc. Posta Piana – 71122 Foggia (FG);
5. Mandatario: N/A
6. Sistema di Valutazione e verifica della costanza della prestazione: +2;
7. Norma armonizzata: EN 13108-1:2006/AC:2008;
8. Organismo notificato: ABICert n.1982
9. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Specifica Norma armonizzata
Contenuto dei vuoti	NPD	Uni En 13108-1
Vuoti riempiti da bitume	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10G min 13	
Sensibilità all'acqua	NPD	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 32 mm	100%	
Setaccio 16 mm	72%	
Setaccio 2 mm	20%	
Setaccio 0,5 mm	10%	
Setaccio 0,063 mm	7%	
Contenuto di legante	B min 4.3%	
Valori Marshall	NDP	
Resistenza alla deformazione permanente	NDP	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NDP	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NDP	
Dispositivo piccolo : profondità di rottura	NDP	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Foggia, Agosto 2025

Firma

CONGLOBIX S.p.A.

Ing. Francesco Di Lascia

